

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

A-mål

er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør.

ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg)

har til formål at tillade branddøre i brandcelleadskillelser og brandsektionsadskillelser og røgstoppende døre holdes åbne

Adgangskontrolanlæg (ADK-anlæg)

har til opgave at overvåge og kontrollere trafikken igennem en adgangsvej.

B-mål

er et mål fra låsekassens midte til indvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør.

BD-dør (BD-branddør)

er en selvlukkende branddrøj dør, som opfylder kravene til integritet, tæthed og isolation (temperaturstigning højst 140°C/180°C) i klassifikationstiden. Kan være udført af brandbare materialer.

BD-dør 30-M (BD-branddør)

er en en-fløjet BD-dør 30, som ikke er forsynet med lukkeanordning og derfor ikke er selvlukkende.

BS-dør (BS-brandsikker)

er en selvlukkende brandsikker dør, som opfylder kravene til integritet, tæthed og isolation (temperaturstigning højst 140°C/180°C) i klassifikationstiden. Skal være udført af ubrændbare materialer. Dog kan tætningslister af brændbare materialer anvendes i false og anslag.

Borebeskyttelseskappe

er en ekstra beskyttelse i hærdet stål som kan monteres udenpå låsekassen for at beskytte med angreb og opboring af låsekassen.

Centrallåsesystem

består af et antal forskellige lukkende låse samt en eller flere fælleslåse (gadedøre, kælderdøre og lign.) hvor samtlige eller grupper af nøgler kan åbne.

Centerafstand

mål som anvendes til at beskrive låsens størrelse, måles fra center af dørgræbshul til center af cylinderfallerør.

Cylinder

den del af låseenheden hvor nøglen føres ind. Indeholder koden for om nøglen passer.

Cylinderring

en "krave" af modstandsdygtigt materiale, der er monteret omkring låsecylinderen for at vanskeliggøre et voldeligt angreb på cylinderen.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED

Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17



Dobbeltaflåsning

2 låseenheder på samme dør anbragt med en indbyrdes afstand på min. 400 mm.

Dornmål

mål som anvendes til at beskrive låsens størrelse, måles fra ydersiden af stolpen til center af cylinderfallerør.

Dørbeslag / beslag

omfatter dørgreb og tilbehør.

Dørgreb / dørhåndtag

Trækker falle og/eller rigel ind i låsekassen.

Dørgrebskobling

binder det udvendige og indvendige dørgreb sammen og fungerer som brudsikring, så det er koblingen, der går i stykker ved indbrudsforsøg, og ikke låsen.

Ekstralåse

ekstralåse er karakteriseret ved at være placeret over hovedlåsen og uden dørgreb. De kan være udenpåliggende eller indstukket afhængig af dørens kvalitet og konstruktion.

El-slutblik

slutblik med bevægelig flap, der er elektrisk styret. Giver mulighed for at åbne en dør, uden at fallen trækkes ind i låsekassen.

Enslukkende låse

enslukkende låse består af et antal ens-kodede låsecylindre, der alle kan åbnes med samme nøgle.

Envejsskrue

en skrue med specielt udformet kærve, der vanskeliggør at skruen kan skrues ud.

F-dør (F-flammestoppende)

er en selvslukkende, flammestoppende dør, som opfylder integritet/tæthed kravene i klassifikationstiden. Kan være udført af brændbare materialer.

Falle

den skrå spærredel i en lås. Fallen går i indgreb med slutblikket og holder døren lukket. Låsen kan være forsynet med en hjælpefalle som spærrer fallen i fremskudt stilling.

Gammel rund cylinder

Låsekassen monteres med gammel rund cylinder, f.eks. RH1650

Generalhovednøglesystem

Generalhovednøglesystemet er opbygget med en GH-nøgle, der åbner alle låse og et antal gruppe- eller distriktshovednøgler med tilhørende enkeltnøgler.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED

Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17



Gitterportcylinder

Låsekassen monteres med gitterportcylinder, f.eks. RH2608

Heavy duty

Låsekasser med kraftig dørgrebsfjeder, rustfri stolpe, krom overflade på falle og rigel.

Hjemmesikker lås

låseenhed, der kan åbnes indefra uden brug af nøgle (med vridergreb).

Hovednøglesystem

Hovednøglesystemet består af et antal låse, der kan åbnes af hver sin nøgle. Samtidig findes en hovednøgle der kan åbne samtlige låse. Flere låsecylindre kan godt være enslukkende over samme enkeltnøgle.

Kasselås

en ekstralås, som er udenpåliggende, hvilket betyder, at den sidder uden på døren frem for at være indstukket. Er særligt velegnet til døre, som er tyndere end 40 mm.

Kombineret låsesystem

Princippet i et kombineret system er, at hver person kun har en nøgle, der passer til de lokaler, hvortil den pågældende har adgang. Et kombineret system opbygges derfor specielt efter forhold og ønsker i den aktuelle bolig eller virksomhed.

Låseenhed

en komplet låseenhed består af låsekasse, cylinder, Cylinderring og slutblik. Låsekassen monteres som regel skjult i døren - det er kun stolpe, falle og rigel, der er synlige. Låsekassen er den centrale del af låseenheden, som de øvrige dele tilpasses efter. En Skafor godkendt låseenhed kræver, at alle dele er godkendte. Det vil sige låsekasse, cylinder, cylindertilbehør og slutblik.

Mekanisk adgangskontrol

låseenhed bestående af smæklås, dørlukker og cylinder, så kun personer med nøgle kan passere.

Modullås

låsekasser med forskellige funktioner, men som kan monteres i samme udstemning i dørbladet. Konstruktionen af låsekassen er symmetrisk.

Nokker

ståltappe der er placeret i dørpladens bagkant. Nokkerne griber ind i en udfræsning i karmen og forhindrer, at dørpladen kan udtages, f.eks. hvis hængslerne saves over.

Nøgleafbryder

en nøglebetjent afbryder i svagstrømsinstallationer er en cylinder hvor der er påmonteret en afbryder eller afbryder boks til f.eks. til forbikobling af tyverialarm, sikring af maskiner m.m.

Nøglerør

opbevaringsenhed for nøgler, der normalt anbringes ved indgangen til det overvågede område.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED

Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17



Nøgleskilt

et beslag, der placeres omkring nøglehullet.

Oval cylinder

En cylindertype med oval form, f.eks. RH2602

Patenteret profil patenteret nøgle,

er lovbeskyttet mod piratkopier i hele patentets løbetid.

Piratkopi

uregistrerede nøgler til et låsesystem. Nedbryder nøglestyringen (nøglekontrollen) i låsesystemet.

Profilecylinder

er en cylindertype med 'dråbe-formet' udseende f.eks. 1620

Rigel

spærredelen i en lås. Kan bringes i fremskudt, spærret og tilbagetrukket position ved brug af nøgle eller vrider.

Roset

beslag, der placeres omkring dørgrebet.

Røgtæt dør

er en sidehængt dør, der har fuger mellem dørplade og karm som foreskrevet i DS 1070, og hvor dørpladen kan betegnes som tæt overfor kold røg.

Sikret område

er et område, hvis afgrænsninger er mekanisk tyverisikrede.

Sikkerhedscylinder

en cylinder der opfylder forsikringsselskabernes krav i højeste kategori mod angreb, monteres med 4 hårdet gennemgående stål skruer.

Sikkerhedslangskilt

mekanisk afdækning af dørpladen ud for låsekassen. Ekstra kraftig konstruktion og montage gør det vanskeligt at opbryde, udbore eller udvride låseenheden.

Sikkerhedsslutblik

er et slutblik, der grundet dets ekstra kraftige konstruktion og montage vanskeliggør opbrydning af området omkring låsen.

Skallen

samtligede de bygningsdele, som ud fra et indbrudsmæssigt synspunkt danner begrænsning for et rumligt afgrænset område.

Skalsikring

mekanisk indbrudssikring af bygningsdele i skallen.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED

Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17



Slagfast sikkerhedscylinder

rund slagfast sikkerhedscylinder f.eks. RH2612

Slutblik

den del af låsen, der er placeret i dørens karm, og som låsen låser i.

System / låsesystem

Se under Hovednøgle-, Centrallåse- eller Generalhovednøglesystem.

Smæklås

en låseenhed som kan låses uden brug af nøgle.

Spærret profil

originale nøgler som kun findes tilgængelige hos Ruko.

Stolpe

yderste firkantede del af låsekassen, som er indstukket i døren

Ståltappe

griber ind i en række huller i dørens bagkant som forstærkning, hvis dørens hængsler skulle blive skruet af.

Svingrigel

er spærredelen i en lås. En svingrigel er rund med en lille krog som ekstra sikring, der griber fat i slutblikket. Er særligt egnet til skydedøre

To-delte fallerør

findes i en låsekasse som har forskellige dørgrebs funktioner på indvendig og udvendig side, f.eks. indvendig dørgreb trækker både fælde og rigel ind i låsekassen samtidig og udvendig dørgreb trækker kun fælleden ind.

Tromle

den inderste del af cylinderen, hvor nøglen stikkes ind.

Tvangslukkende

lås en låseenhed, hvor nøglen kun kan udtages i låst position.

Tvangsstyret rigel

findes i en låsekasse med rigel eller svingrigel, hvor nøglen skal drejes 360 grader, som garanti for at rigelen er i låst eller ulåst stilling når nøglen tages ud.

Udesikker lås

en låseenhed der ikke kan åbnes fra ud- og indvendig side uden brug af nøgle.

Vendbar lås

Afhængig af om en dør er hængslet i højre eller venstre side, er låsekassen (kun med fælde) venstre- eller højrevendt. Ruko's låsekasser og flere andre låsekasser er forsynet med vendbar fælde. Det indebærer, at låsen nemt og hurtigt kan vendes på stedet til højre- eller venstregående døre.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED


Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17



Vridergreb

et vridergreb sidder over dørgrebet og styrer selve låsefunktionen.

Åben profil

alle nøgler i åben profil kan frit kopieres.

SLAGELSE

Ndr. Ringgade 70B
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 85 65
Fax 58 53 48 65

KØBENHAVN

Tempovej 31-33
2750 Ballerup
Tlf. 38 79 79 79
Fax 38 71 08 38

KALUNDBORG

Kordilgade 42
4400 Kalundborg
Tlf. 59 51 63 00
Fax 59 51 76 45

RINGSTED

Nørregade 23
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 85 65
Fax 57 61 12 37

NÆSTVED

Ramsherred 21
4700 Næstved
Tlf. 55 72 14 75
Fax 55 72 15 36

HOLBÆK

Labæk 59
4300 Holbæk
Tlf. 82 30 33 03
Fax 59 49 82 17

