

Sikringsniveau	Mekanisk sikring - minimumskrav								Elektronisk overvågning - minimumskrav														
	Større åbninger skal forsynes med lukker	Aflåsning af døre, porte og lemme		Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter	KLASSE GUL			Minimumskrav til skalsikring	Overvågning					Bevægelses- detektorer skal sikres mod afdækning	Forbikobling af adgangsvej til betj. panel	Centraludstyr i overvåget område	Overførsel til godkendt kontrolcentral			Central og øvrigt udstyr skal minimum være klassificeret i udstyrsklasse (eller tilsvarende EU std.)	Ved alarm fra indbruds- alarm- anlægget skal sikrede / eller dennes sted- fortræder tilkaldes		
		Større åbninger skal forsynes med lukker	Lukker skal være lukkede og forsvarligt fastholdt		Ved udvendig aflåsning skal der anvendes enten:						Uden over- vågning	Med over- vågning	Med over- vågning og ID										
						mod oplukning af lukker i grænse- fladen	mod gennem- brydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen		mod gennem- brydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladen	af tyve- tækkelige varer eller særligt løsøre							af området omkring den installerede sikrings- enhed						
10 - S	X ¹	X ¹⁰							X														
20 - S	X ¹		 samt 20	X										X			X	X			2	X	
20 - C	X ¹		 samt 20	X				X ¹	X	X ¹⁰				X			X	X			2	X	
20 - O								X ¹	X	X ¹⁰					X		X	X			2	X	
30 - S	X ¹	  eller 30	  eller 30	X							X ²	X ²		X			X	X		X		2	X
30 - C	X ¹	  eller 30	  eller 30	X				X ¹	X	X ¹⁰	X ^{2 + 40}	X ^{2 + 40}		X			X	X		X		2	X
30 - O								X ¹	X	X ¹⁰					X ⁵⁰		X	X		X		2	X

Bemærkning:																						
1	Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m ² , og begge sider er mere end 12 cm.																					
	Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennem-brydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygning, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.																					
2	Låseenhed med femstiftet låsecylinder, eller tilholderlås med 7 tilholdere, eller hængelås med tilhørende beslag i klasse GRØN																					
10	Fastholdes med Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med låsebom																					
20	Enten a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F & P-registreret, eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F & P-registreret hængelås.																					
30	Overvågning mod oplukning og gennem-brydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse.																					
40	Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder																					
50																						

	Ikke F & P-registreret låseenhed
   	F & P-registreret låseenhed i klasse GUL, GRØN, BLÅ eller RØD

Forklaring:																						
Et lukke er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem, port eller lignende																						
S = Skalsikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænseflader sikres -(skalsikring)																						
C = Cellesikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler - (cellesikring)																						
O = Objektsikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter - (objektsikring)																						



Sikringsniveau	Mekanisk sikring - minimumskrav									Elektronisk overvågning - minimumskrav																			
	Aflåsning af døre, porte og lemme		Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter	KLASSE GUL		Større åbninger i grænsefladen skal være forsynet med lukker der er sikret eller forstærket i klasse (eller tilsvarende)	Svage bygningsdele i grænse-fladen skal forstærkes af sikrings-enhed i klasse (eller tilsvarende)	Varer eller særligt løsøre objektsikres af sikrings-enheder i klasse (eller tilsvarende)	Minimumskrav til skalsikring			Overvågning							Bevægel-ses-detektorer skal være sikret mod afdækning	Forbi-kobling af adgangs-vej til betj. panel	Central-udstyr i overvåget område	Overførsel til godkendt kontrolcentral			Central og øvrigt udstyr skal minimum være klassificeret i udstyrsklasse (eller tilsvarende EU std.)	Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg	Ved alarm fra indbruds-alarm-anlægget skal sikrede / eller dennes sted-fortræder tilkaldes		
				KLASSE GRØN	KLASSE BLÅ				KLASSE RØD	Større åbninger skal forsynes med lukker	Lukker skal være lukkede og forsvarligt fastholdt	Ved udvendig aflåsning skal der anvendes enten:	mod oplukning af lukker i grænse-fladen	mod gennem-brydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen	mod gennem-brydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladen	af tyve-tæklige varer eller særligt løsøre	af området omkring den installerede sikrings-enhed	Rumover-vågning, se bemærk-ning:				Der skal monteres en boks-kontakt på sikrings-enheden	Uden over-vågning	Med over-vågning					Med over-vågning og ID
fra udvendig side	fra indvendig side																												
40 - S			eller 30	X	X ¹⁺²						X ²	X ²	X	X						X	X		X		2		X		
40 - C			eller 30	X	X ¹⁺²			X ¹	X	X ¹⁰	X ²⁺⁴⁰	X ²⁺⁴⁰		X						X	X		X		2		X		
40 - O								X ¹	X	X ¹⁰						X ⁵⁰				X	X		X		2		X		
50 - S			se 60 eller 30	X	X ¹⁺²	X ²					X ²	X ²	X ²	X						X	X	X		X	3	X	X		
50 - C			se 60 eller 30	X	X ¹⁺²	X ²		X ¹	X	X ¹⁰	X ²	X ²	X ²	X						X	X	X			X	3	X	X	
50 - O								X ¹	X	X ¹⁰						X		X		X	X	X			X	3	X	X	
60 - S			se 70 eller 30	X	X ¹						X	X	X	X		X ⁸⁰				X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰
60 - C			se 70 eller 30	X	X ¹			X ¹	X	X ¹⁰	X	X	X			X ⁹⁰				X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰
60 - O								X ¹	X	X ¹⁰						X		X		X	X	X			X	3	X	X	X ¹⁰⁰

Bemærkning:

1	Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m ² , og begge sider er mere end 12 cm.
	Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygning, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
10	Låseenhed med femstiftet låsecylinder, eller tilholderlås med 7 tilholdere, eller hængelås med tilhørende beslag i klasse GRØN
20	Fastholdes med Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med låsebom
30	Enten a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F & P-registreret, eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F & P-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F & P-registreret hængelås.
40	Overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse.
50	Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder
60	Aflåsning af den F & P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af : a) dobbelt låsecylinder eller b) tilholderlås
70	Aflåsning af den F & P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
80	Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
90	Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i cellen.
	Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.
100	
	 Ikke F & P-registreret låseenhed
	    F & P-registreret låseenhed i klasse GUL, GRØN, BLÅ eller RØD
Forklaring:	
Et lukke er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem, port eller lignende	
S = Skalsikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænseflader sikres - (skalsikring)	
C = Cellesikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler - (cellesikring)	
O = Objektsikring: Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter - (objektsikring)	